



DISTANS | VS | LUMEN

XPR SERIEN

XPR Seriens LED-ramper använder Iris Reflektor-teknik som är speciellt konstruerad för att projicera maximalt med ljus för varje LED och skapa en oöverträffad distans. XPR rampen finns även med halofunktionen som går utmärkt att koppla in på positionsljuset vid önskemål.



XMITTER PRIME XTREME SERIEN

Xmitter Prime Xtreme Series LED-ramper är flaggskeppet hos Vision X. Dubbla rader 5w dioder ger ett kraftfullt ljus. Med sk "multioptik" får du både längd och bredd i ljusbilden.



MODELLANPASSADE KIT FÖR SOLSKYDD OCH GRILL MONTAGE
AROCS - ACTROS

www.visionxeurope.com / info@visionxeurope.com / + 46 8 747 24 80 Svarvarvägen 14 / 132 38 Saltsjö-Boo / Sverige

VISION X XMITTER PRIME XTREME

PX ljusrampen kommer säkerligen att överträffa dina förväntningar om vad en LED ramp kan leverera! Rampen ger en otrolig ljusbild med en multispridning som lyser upp förarens vy maximalt. Genom att rampen monteras i solskyddet minskas även bränsleförbrukningen jämfört med traditionella montage. Detta sparar både pengar och miljö.



VISION X XPR

För den som önskar den perfekta blandningen mellan längd och bredd är XPR rampen med multioptik det perfekta valet. Med vinklade reflektorer i varje ände på rampen får man både en bred och lång ljusbild. De högeffektiva 10 W dioderna ser till att XPR rampen levererar ett ljus med en otrolig styrka och gör inte den mest kräsne besviken.



VISION X XPR HALO

XPR-S Halo ger en riktigt lång ljusbild och tufft utseende. Med hjälp av helt nya dioder och IRIS-optik med 5 graders spridning per lins levererar XPR-S Halo en ljusbild som slår nya längdrekord. Halofunktionen går utmärkt att koppla in på positionsljuset vid önskemål.



KOMPLETTA SOLSKYDDSKIT FÖR ENKEL OCH DUBBEL MONTAGE

VISION X XMITTER PRIME XTREME 24V 43"

Artikelnummer: XIL-PX78SMBAC



DATA

Höjd: 75mm (utan fäste) Watt: 390 Strömförbrukning: 16 Amp vid 24V
Djup: 84mm LED: 78 st x 5W Lins: Polykarbonat
Bredd: 1 091mm Råa lumen: 41 184 Ljusbild: 10° Spot och 25°

VISION X XMITTER PRIME XTREME 24V 21"

Artikelnummer: XIL-PX36SMBAC



DATA

Höjd: 75mm (utan fäste) Watt: 360 Strömförbrukning: 15 Amp vid 24V
Djup: 84mm LED: 72 st x 5W Lins: Polykarbonat
Bredd: 525mm (x 2st) Råa lumen: 38 016 Ljusbild: 10° Spot och 25°



KOMPLETTA GRILLKIT FÖR DUBBEL MONTAGE

VISION X XMITTER PRIME XTREME SPOT 24V

Artikelnummer: XIL-PX1810GMBAR



DATA

Höjd: 75mm (utan fäste) Watt: 180 Strömförbrukning: 7,5 Amp vid 24V
Djup: 84mm LED: 36 st x 5W Lins: Polykarbonat
Bredd: 282mm (x 2st) Råa lumen: 19 008 Ljusbild: 10° Spot



VISION X XPR-24M LIGHT BAR 45"

Artikelnummer: XPR-24SMBAC



DATA

Höjd: 70mm (utan fäste) Watt: 210 Strömförbrukning: 10 Amp vid 24V
Djup: 80mm LED: 24 st x 10W Lins: Polykarbonat
Bredd: 1 016mm Råa lumen: 25 896 Ljusbild: 5° Spot och 25° Euro

VISION X XPR-12M LIGHT BAR 24"

Artikelnummer: XPR-12MSMBAC



DATA

Höjd: 70mm (utan fäste) Watt: 240 Strömförbrukning: 10 Amp vid 24V
Djup: 80mm LED: 24 st x 10W Lins: Polykarbonat
Bredd: 611mm (x 2st) Råa lumen: 25 896 Ljusbild: 5° Spot och 25° Euro



VISION X XMITTER PRIME XTREME EURO 24V

Artikelnummer: XIL-PX1825GMBAR



DATA

Höjd: 75mm (utan fäste) Watt: 180 Strömförbrukning: 7,5 Amp vid 24V
Djup: 84mm LED: 36 st x 5W Lins: Polykarbonat
Bredd: 282mm (x 2st) Råa lumen: 19 008 Ljusbild: 25° Euro



VISION X XPR-H21S LIGHT BAR 45"

Artikelnummer: XPR-H24SMBAC



DATA

Höjd: 70mm (utan fäste) Watt: 240 Strömförbrukning: 10 Amp vid 24V
Djup: 80mm LED: 24 st x 10W Lins: Polykarbonat
Bredd: 1 150mm Råa lumen: 25 896 Ljusbild: 5° Spot

VISION X XPR-H12S LIGHT BAR 24"

Artikelnummer: XPR-H12SMBAC



DATA

Höjd: 70mm (utan fäste) Watt: 240 Strömförbrukning: 10 Amp vid 24V
Djup: 80mm LED: 24 st x 10W Lins: Polykarbonat
Bredd: 611mm (x 2st) Råa lumen: 25 896 Ljusbild: 5° Spot

Samtliga paket levereras komplett med ljusramp, fästen och kablage.

Samtliga kit passar till modellerna Arocs och Actros med undantag för solskyddskit som inte passar på förarhytterna GigaSpace & BigSpace.



MODELLANPASSADE KIT FÖR SOLSKYDD OCH GRILL MONTAGE